

TITANBlue


Kingspan[®]
Environmental

BlueSlimLine

Inovativní výdejní zařízení
na AdBlue[®]

Osvědčená evropská technika.
Jednička na trhu nyní v novém designu.



 **TITAN**

BlueSlimLine výdejní zařízení jsou kompletní celky na výdej močoviny ve speciální nádrži pro venkovní použití, velikost nádrže od 1333 do 15000 litrů v provedení pro veřejný i neveřejný výdej.

VÝHODY VÝROBKU

- Kompletní výdejní zařízení na AdBlue® v kompaktním provedení (Plug and Play).
- Jednoduše ovladatelný ukazatel údajů se samostatně uzavíratelnými dvířky pro provoz v zimě.
- Prodloužená možnost skladování AdBlue® díky výkonné izolaci nádrže a flexibilnímu vytápění, které zajišťují optimální podmínky pro uskladnění AdBlue®.

STANDARTNÍ VYBAVENÍ


- Stabilní rámová nepropustná konstrukce s vnitřní nádrží.
- Management-System nádrže Titan, speciálně vyvinutá řídicí jednotka pro nádrže na AdBlue® s měřidlem stavu hladiny, 4-20mA výstup pro připojení telemetrie, spojovací jednotka k připojení externího systému sběru dat z nádrže (výstup 100 impulzů/litr, otevřený kolektor, max. 12 V DC), pojistka přeplnění a sonda úniku dle zákona o ochraně spodních vod.
- 2"plnicí potrubí s TODO 2" spojkou a 1" sací potrubí s jemným filtrem a zpětným ventilem (zátkou).
- Topení (500W) a ventilátor chlazení.
- Uzamykatelná, centrální přístupová dvířka k technickému prostoru.
- Výdejní panel je možné umístit na čelní straně nebo na jedné z podélných stran.
- Schváleno Německým ústavem pro stavební techniku.

VYBAVENÍ SE SYSTÉMEM PRO NEVEŘEJNÝ VÝDEJ

- Sklolaminátový výdejní panel s navijákem hadice a 6m výdejní hadicí, automatická výdejní pistole, držák na výdejní pistolí s vypínačem, litrové počítadlo a celkové vydané množství.
- Čerpadlo s příslušenstvím a omezením doby běhu, čerpací výkon cca. 30 l/min, pojistka běhu na sucho, včetně průtokoměru s vysílačem impulzů (100 jednoduchých impulzů/litr).

VYBAVENÍ S VEŘEJNÝM VÝDEJNÍM SYSTÉMEM

- Výdejní panel z ušlechtilé oceli, výdejní pistole s integrovaným vypínačem, počítadlo ceny s LCD digitálním ukazatelem litrů, ceny za litr a celkové ceny, celkové počítadlo, výstup na propojení s externími evidenčními a pokladními systémy, datová komunikace s ER3 protokolem pulzní výstup s dvojitým impulzem (100 pulzů/litr), naviják s 5m výdejní hadicí, automatická výdejní pistole a osvětlení počítadla.
- Čerpadlo 230V, 50 Hz, 0,75 kW, s omezením doby běhu, čerpací výkon cca. 30 l/min, pojistka běhu na sucho, tepelná ochrana motoru.
- Schváleno dle MID Zulassung (Measurement Instruments Directive) č. DE-07-MI005-PTB022.



Typ	Objem v litrech	Délka	Šířka	Výška
BSL 2500	2500	2350	1530	2340
BSL 5000	5000	3700	1530	2340
BSL 7500	7500	5050	1530	2340
BSL 10000	10000	6400	1530	2340
BSL 15000	15000	9220	1530	2340
BSL 1333	1 333	2000	1200	2340
BSL 2650	2650	3000	1200	2340
BSL 4000	4000	4000	1200	2340
BSL 5300	5300	5000	1200	2340

Distributor:


Environmental

Kingspan Environmental Sp. z o.o.
- organizační složka
Vážní 908
Slezské Předměstí
Hradec Králové 500 03
Czech Republic

Tel.: +420 495 433 126

Fax: +420 495 433 127

Mobil +420 724 807 522

info@kingspan-env.cz

www.environmental.kingspan.com

Záruka na nádrž 5 let, záruka na příslušenství 2 roky (Flaco panel 1 rok, baterie do průtokoměru a zařízení Watchman 1/2 roku).

Připouští se rozdíly v odstínu barvy výrobků představených na letáčkách, vyplývající z kvality tisku. Specifikace výrobků se mohou nepatrně lišit, pro získání aktuální nabídky prosíme, kontaktujte naši kancelář nebo nejbližšího distributora.

Záruka se vztahuje pouze na výrobky používané dle instrukcí výrobce.

Rozměry výrobků se mohou lišit v rozsahu +/-1%



BS EN ISO 9001:2008
FM 57348